

## FCA CANADA

Châssis-cabine Ram 3500, 4500 et 5500 2020

### CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble.

Remarque : Certaines caractéristiques ou demandes peuvent être livrables ultérieurement.

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>CONFIGURATION</b>				
<b>3500</b>				
<b>MODÈLE DE CARROSSERIE :</b>				
Cabine simple – Cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) (empattement de 3 645 mm [143,5 po])	S	S	—	—
Cabine simple – cabine-essieu de 2 133 mm (84 po) (empattement de 4 255 mm [167,5 po]) (non livrable avec un PNBV de 4 536 kg (10 000 lb))	S	S	—	—
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) (empattement de 4 379 mm [172,4 po])	L	L	S	S
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</b>				
4x2	S	S	S	S
4x4	L	L	L	L
<b>4500/5500</b>				
<b>MODÈLE DE CARROSSERIE :</b>				
Cabine simple – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) (empattement de 3 670 mm [144,5 po])	S	S	—	—
Cabine simple – cabine-essieu de 2 133 mm (84 po) (empattement de 4 279,9 mm [168,5 po])	S	S	—	—
Cabine simple – cabine-essieu de 2 743 mm (108 po) (empattement de 4 889 mm [192,5 po])	S	S	—	—
Cabine simple – cabine-essieu de 3 048 mm (120 po) (empattement de 5 194 mm [204,5 po])	S	S	—	—

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) (empattement de 4 404 mm [173,5 po])	L	L	S	S
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 2 133 mm (84 po) (empattement de 5 014 mm [197,4 po])	L	L	S	S
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</b>				
4x2	S	S	S	S
4x4	L	L	L	L
<b>GROUPE MOTOPROPULSEUR</b>				
<b>MOTEUR ET TRANSMISSION</b>				
Moteur V8 HEMI de 6,4 L (sur les modèles 3500) <sup>®</sup> avec transmission automatique à 8 vitesses 8HP75	S	S	S	S
Moteur V8 HEMI de 6,4 L (sur les modèles 3500, 4500 et 5500) avec transmission automatique à 6 vitesses AS66RC Aisin	S/E	S/E	S/E	S/E
Turbo diesel Cummins <sup>MD</sup> de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN AS69RC	L	L	L	L
<b>MÉCANIQUE</b>				
<b>ALTERNATEUR</b>				
180 A	S	S	S	S
220 A (compris sur les modèles 3500/4500/5500 équipés de l'ensemble préparation au déneigement ultrarobuste; compris avec l'ensemble d'accessoires électriques et l'ensemble préparation ambulance)	L/E	L/E	L/E	L/E
380 A (double, 160 A et 220 A; exige un moteur de 6,4 L)	L	L	L	L
440 A (deux alternateurs de 220 A; exige un moteur de 6,7 L)	L/E	L/E	L/E	L/E
<b>ESSIEUX : 3500</b>				
Ensemble roues arrière simples	S	S	S	S
Roues arrière jumelées	L	L	L	L

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
PNBE avant de 2 722 kg (6 000 lb) (essieu de roues arrière simples)	S	S	S	S
Arrière, 292,1 mm (11,5 po) (essieu de roues arrière simples)	S	S	S	S
Avant, 205 mm (essieu de roues arrière jumelées)	S/L	S/L	S/L	S/L
Arrière, 292,1 mm (11,5 po) (essieu de roues arrière jumelées)	S/L	S/L	S/L	S/L
Arrière, 304,8 mm (12 po) (essieu de roues arrière jumelées)	E	E	E	E
<b>RAPPORTS DE PONT : 3500</b>				
Rapport de 3,73 (seulement compris avec les modèles à moteur diesel)	E	E	E	E
Rapport de 4,10 (de série avec les modèles à moteur à essence)	S	S	S	S
Arrière, avec différentiel arrière	S	S	S	S
<b>ESSIEUX : 4500/5500</b>				
Roues arrière jumelées	S	S	S	S
Avant, 267 mm (10,5 po)	S	S	S	S
Avant, 267 mm (10,5 po), avec PNBE de 3 288 kg (7 250 lb)	L	L	L	L
Désaccouplement de l'essieu avant (sur les modèles 4500 et 5500 4x4)	S	S	S	S
Arrière, avec différentiel arrière	S	S	S	S
<b>RAPPORTS DE PONT : 4500</b>				
Arrière, rapport de 4,10 (compris avec les modèles 4500 à moteur de 6,7 L)	E	E	E	E
Rapport de 4,44	S	S	S	S

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Rapport de 4,89 (livrable en option avec les moteurs de 6,4 L)	L/E	L/E	L/E	L/E
Arrière, American Axle, PNBE de 5 443 kg (12 000 lb)	S	S	S	S
<b>RAPPORTS DE PONT : 5500</b>				
Rapport de 4,44	S	S	S	S
Rapport de 4,89	L/E	L/E	L/E	L/E
Arrière, American Axle, PNBE de 6 123 kg (13 500 lb) 5 443 kg (12 000 lb)	S	S	S	S
<b>RÉSERVOIR DE CARBURANT</b>				
Réservoir arrière de 197 L (52 gallons)	S	S	S	S
Deux réservoirs de 280 L (74 gallons) (197 83 L [52 et 22 gallons])	L	L	L	L
Réservoir de carburant central de 83 L 22 gallons)	L	L	L	L
<b>PRISE DE FORCE</b>				
Système élevé de ralenti du moteur fixe	S	S	S	S
Prise de force montée à droite	L	L	L	L
Prise de force montée à gauche	L	L	L	L
Prise de force répartie sur l'arbre (comprise avec l'unité de prise de force, moteur diesel seulement)	E	E	E	E
Démarrreur à distance câblé (compris avec l'unité de prise de force)	E	E	E	E

TRADESMAN

SLT

LARAMIE

LIMITED

**EXTÉRIEUR****MINUTERIE DE MISE HORS CIRCUIT DU MOTEUR**

Moteurs de 6,4 L et 6,7 L (5 minutes) (programmable par le concessionnaire pour des durées de 1 à 60 minutes)

L

L

L

L

**INTÉRIEUR****ÉCRANS DU GROUPE D'INSTRUMENTS**

Écran monochrome à matrice active de 3,5 po intégré au groupe d'instruments

S

S

—

—

Écran monochrome à matrice active de 3,5 po intégré au groupe d'instruments

—

E

—

—

Écran couleur à matrice active de 7 po intégré au groupe d'instruments

E

E

S

S

**INTERFACE POUR CARROSSIER**

Module d'interface entre les systèmes de bord

S

S

S

S

**CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT****BLUETOOTH**

Système Uconnect à commande vocale avec connectivité Bluetooth

S

S

S

S

**COMPASS**

Radio avec écran Compass (livrable en option sur le modèle Tradesman seulement avec la radio dotée d'un écran de 5 po en option)

E

S

S

S

Entrée d'antenne GPS sur la radio (comprise avec les radios dotées d'un écran de 5 po, 8,4 po et 12 po)

E

E

E

E

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>CONNECTIVITÉ</b>				
Avant : pôle multimédia – comprend deux ports USB de type A et de type C entièrement fonctionnels et une prise auxiliaire (quatre ports USB)	S	S	S	S
Au milieu : port USB de 2,5 A de recharge seulement (situé dans la console centrale ou dans l'accoudoir)	S	S	S	S
Arrière : Deux paires de ports USB à distance; deux de type A et deux de type C; une paire entièrement fonctionnelle, une paire pour la recharge seulement (comprises avec l'ensemble de luxe)	—	E	S	S
Prise d'écouteurs auxiliaire pour appareils mobiles	S	S	S	S
Tapis de recharge sans fil (comprend un lecteur CD; compris avec le modèle Laramie)	—	—	E	S
<b>PUISSANCE</b>				
Temporisation des accessoires électriques	S	S	S	S
Prises de courant auxiliaires (l'une alimentée par batterie; l'autre par le contacteur d'allumage)	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 V au tableau de bord (livrable en option sur le modèle Tradesman) (compris avec le modèle SLT)	L	E	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 volts à l'arrière (sur les modèles à cabine d'équipe seulement) (compris avec le modèle SLT)	—	E	S	S
Ondulateur de 400 W	E	E	E	E
<b>RADIOS</b>				
Système Uconnect 3.0 (mains libres avec Bluetooth) avec écran associé	S	—	—	—
Système Uconnect 5.0 – écran tactile de 5 po avec AM/FM, centre multimédia (port USB et auxiliaire), Bluetooth, Radio SiriusXM et écran associé	L	S	—	—
Système Uconnect 8.4 – écran tactile de 8,4 po avec AM/FM, centre multimédia (port USB et auxiliaire), système Uconnect avec Bluetooth, Radio SiriusXM, radio HD et écran associé	—	L	S	—

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Système Uconnect 8.4 avec écran tactile de 8,4 po avec AM/FM, centre multimédia (port USB et auxiliaire), navigation, système Uconnect avec Bluetooth, Radio SiriusXM, radio HD (compris avec le modèle Laramie) (livrables en option sur le modèle SLT avec la cabine d'équipe seulement)	—	L	L/E	S
Système Uconnect 12.0 – AM/FM/Bluetooth/Radio SiriusXM/NAV/HD/CELLULAIRE, Android Auto, Apple CarPlay et Radio SiriusXM (compris avec le modèle Limited)	—	—	L	L/E
Commandes radio, commandes audio montées sur le volant	E	E	S	S

## SÉCURITÉ

### CAMÉRA

Caméra de recul ParkView	L	L	L	S
Caméra de visualisation du chargement, nécessite la radio à écran tactile de 8,4 po ou de 12 po; comprend un feu de freinage central surélevé à DEL et un éclairage de l'espace utilitaire	—	L	L	L
Caméra à distance auxiliaire (caméra Mopar livrable en option chez un concessionnaire)	—	L	L	L
Ensemble de préparation de caméra auxiliaire; comprend le câblage de remorque, affichage de la caméra dans l'écran de la radio et un connecteur à 12 broches à l'arrière du longeron	—	L/E	L/E	L/E
Caméra panoramique (cinq caméras numériques)	—	E	E	E

### CAPTEURS DE STATIONNEMENT

Aide au stationnement arrière	L	L	L	S
Aide au stationnement avant et arrière	L	L	L	S

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ</b>				
Alarme de sécurité	—	L	S	S
Alarme de recul (alarme sonore qui retentit lorsque le véhicule est en marche arrière)	L	L	L	L
Alerte de franchissement involontaire de ligne (aide au suivi de voie)	E	E	E	E
Direction adaptative (option autonome)	E	E	E/L	E/L
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt	E	E	E	E
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S
Alerte de collision avant Plus à pleine vitesse (livrable en option avec le régulateur de vitesse adaptatif)	E	E	E	E
Assistant de voies de circulation	E	E	E	E
Direction adaptative	E	E	E	E
Système d'alerte de la pression des pneus (les modèles Tradesman doivent être équipé d'une radio à écran de 5 po)	L	L	S	S
Alerte de besoin de gonflage de pneu sélectionnable (comprise avec les radios à écran de 8,4 ou de 12 po)	—	E	S	S
Système d'information de pression des pneus	L	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus avec affichage	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus de la remorque	—	L	L	L
Aide au recul de la remorque	—	E	E	E
Trousse de dépannage certifiée DOT (extincteur certifié DOT, trois triangles réfléchissants, fusibles de rechange et deux drapeaux rouges en vinyle)	L	L	L	L

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Réglages de vitesse maximale (105 km/h [65 mi/h], 112 km/h [70 mi/h], 124 km/h [77 mi/h])	L	L	L	L
Commande automatique des phares de route	E	E	E	S
Essuie-glace détecteur de pluie	E	E	E	S
Feux de marche arrière auxiliaires (compris avec le modèle SLT)	L	L/E	S	S

## ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT

### Ensemble d'accessoires électriques

L L L L

Alternateur de 220 A  
Surveillance de la tension et d'accélération du ralenti  
Commande de frein de remorque

### Ensemble préparation ambulance

L L L L

Alternateur de 220 A  
Surveillance de la tension et d'accélération du ralenti  
Système de chauffage et de climatisation arrière à distance (permet de faire fonctionner un système de chauffage et de climatisation auxiliaire sans utiliser les commandes du tableau de bord)  
Accès aux canalisations du climatiseur et du liquide de refroidissement du moteur pour les carrossiers  
Blocs en mousse pour le toit (compris avec le modèle à cabine simple seulement)

### Ensemble allure « chrome »

L — — —

Pare-chocs avant chromé (3500/4500/5500)  
Calandre chromée (3500/4500/5500)  
Garnitures chromées  
Roues en acier chromé sur les modèles 3500 à roues arrière jumelées  
Roues en acier chromé sur les modèles 3500 à roues arrière simples  
Nouvel enjoliveur brillant (4500/5500)

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>Ensemble d'équipement de niveau 1 Tradesman</b>	L	—	—	—
Console au pavillon (cabine simple)				
Glaces à commande électrique (cabine simple)				
Verrouillage électrique des portes (cabine simple) (activé par la vitesse)				
Rétroviseurs de remorquage noirs à commande électrique (cabine simple)				
Garniture de porte : (cabine simple) (support d'accoudoir, poignée de porte 360, couture de jonction, enjoliveur peint gris fer et garniture)				
Télédéverrouillage				
Poignées de porte intérieures, satin chromé poli				
<b>Ensemble d'équipement de niveau 1 Laramie</b>	—	—	L	—
Commande automatique des phares de route				
Essuie-glace détecteur de pluie				
Porte-bouteille en mousse aux portes				
Sièges du conducteur et du passager avant ventilés à trois niveaux				
Pédalier à réglage électrique				
Mémoire des réglages de la radio, du siège du conducteur, des rétroviseurs et du pédalier				
Lecteur CD				
<b>Ensemble d'équipement de niveau 2 Laramie (comprend le contenu de l'ensemble d'équipement de niveau 1)</b>	—	—	L	—
Uconnect 8.4 (AM/FM/SAT/Bluetooth/NAV/Voix)				
17 haut-parleurs				
Tapis de recharge sans fil				
Appuie-têtes sur la banquette arrière (trois niveaux)				
<b>Ensemble d'équipement de niveau 1 Limited</b>	—	—	—	L
Radio à écran de 12 po				
Système audio avec 17 haut-parleurs				
Alerte de collision avant à pleine vitesse Plus avec freinage d'urgence automatique				
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt				
Caméra panoramique				

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>Ensemble d'éclairage de catégorie supérieure</b>	—	L	—	—
Phares à DEL				
Phares antibrouillard à DEL				
Écran monochrome à matrice active de 3,5 po intégré au groupe d'instruments				
<b>Ensemble sécurité</b>	L	L	L	L
Alerte de collision avant Plus avec freinage d'urgence automatique				
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise-maintien				
Assistant de voies de circulation				
Direction adaptative				
Essuie-glace détecteur de pluie				
SmartBeam				
Commande de frein de remorque (comprise avec les modèles Tradesman et SLT)				
<b>Ensemble technologie de remorquage</b>	—	L	L	L
Caméra panoramique				
Aide au recul de la remorque				
Feux de marche arrière auxiliaires montés sur les rétroviseurs				
Rétroviseurs convexes à commande électrique				
<b>Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste</b>	L	L	L	L
Alternateur de 220 A				
Plaque de protection de la boîte de transfert				
Ensemble de suspension avant renforcée (sur les modèles 4500 et 5500)				

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>Ensemble de luxe</b>	—	L	—	—
Pare-soleil garnis de tissu avec miroirs à éclairage incandescent pour le conducteur et le passager avant, ouvre-porte de garage universel Ouvre-porte de garage universel Plafonnier arrière avec interrupteur marche-arrêt Écran couleur à matrice active de 7 po intégré au groupe d'instruments Volant gainé de cuir avec commandes audio à distance Feu arrière, lunette coulissante à commande électrique (modèle à cabine d'équipe seulement) Porte-bouteille en mousse aux portes Prise de courant 115 volts (à l'avant) Prise de courant auxiliaire de 115 V (à l'arrière) (modèles à cabine d'équipe seulement) Boîtes à gants supérieures et inférieures éclairées Pédalier à réglage électrique Arrière : Deux paires de ports USB à distance (sur les modèles à cabine d'équipe seulement); deux de type A et deux de type C; une paire entièrement fonctionnelle, une paire pour la recharge seulement Couverture de la boîte à gants supérieure ornée de l'emblème SLT				
<b>Ensemble de remorquage maximum (pour les modèles équipés d'un moteur diesel et AISIN)</b>	L	L	L	L
Essieu arrière de 305 mm (12 po) (sur les modèles 3500) Essieu de 4,10 (sur les modèles 3500) Essieu de 4,44 (sur les modèles 4500) Essieu de 4,89 (sur les modèles 5500) 6,7 L Transmission Aisin Module de commande des freins de remorque				
<b>Ensemble de charge utile maximale (sur les modèles 5500 équipés d'un moteur de 6,4 L seulement)</b>	L	L	L	L
PNBV de 8 618 kg (19 000 lb) PNBV de 8 618 kg (19 000 lb) Rapport de pont de 4,89				

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
<b>Ensemble pour dépanneuse à plateau basculant</b>	L	L	—	—
<p>Système de surveillance de la tension et d'accélération du ralenti</p> <p>Supports d'adaptation pour dépanneuse à plateau basculant</p> <p>Alternateur de 220 A</p> <p>Prise de force montée à gauche ou à droite</p> <p>Réservoir d'essence central de 83 L (22 gallons)</p>				
<b>Ensemble suppression de garnissage intérieur arrière (avec les modèles à cabine simple seulement)</b>	L	L	—	—
<p>Suppression du siège central avant</p> <p>Suppression du plateau de rangement au plancher arrière</p> <p>Suppression du panneau de garniture de l'arrière de la cabine</p>				
<b>Ensemble PNBV de 6 804 kg (15 000 lb)</b>	L	L	L	L
<p>Comprend un poids nominal brut du véhicule de 6 804 kg (15 000 lb) (pour les modèles 4500)</p> <p>4x2 et 4x4</p>				
<b>Ensemble PNBV de 7 257 kg (16 000 lb)</b>	L	L	L	L
<p>Comprend un poids nominal brut du véhicule de 7 257 kg (16 000 lb) (pour les modèles 4500)</p> <p>4x2 et 4x4</p>				